

速乾・高強度

コンクリート／アスファルト補修材

エムクリート

水と混ぜるだけで道具不要・簡単補修!!

段差修正・パッチング・穴補修・壁面修正 etc..

エムクリート

NET.20kg

【標準タイプ】

エムクリート (Hiタイプ)

【超速乾タイプ】



クラック補修・目地流し込み・防草処理 etc..

エムクリートボトル

NET.6kg

【標準タイプ】

エムクリート (Hiタイプ) ボトル

【超速乾タイプ】

そのままボトルで注入!



■ ラインナップ

低温時対応 速乾タイプ

品名	エムクリート	エムクリートボトル	エムクリート (Hiタイプ)	エムクリート (Hiタイプ) ボトル
商品荷姿	4kg×5袋 20kg/箱 2kg×10袋 20kg/箱 ペール缶 20kg/箱	600g×10本 6kg/箱	2kg×10袋 20kg/箱 ペール缶 20kg/箱	600g×10本 6kg/箱
付属品等について	計量カップ 遅延剤	計量カップ 付属品	計量カップ 遅延剤 付属品	計量カップ 付属品
遅延剤	※注文時受付 遅延剤を使用することで、2～5倍程度 可視時間、硬化時間を延長できます	※注文時受付 遅延剤を使用することで、2～5倍程度 可視時間、硬化時間を延長できます	※注文時受付 遅延剤を使用することで、2～5倍程度 可視時間、硬化時間を延長できます	※注文時受付 遅延剤を使用することで、2～5倍程度 可視時間、硬化時間を延長できます
展開色	・アスファルト色 ・コンクリート色	・アスファルト色 ・コンクリート色	・アスファルト色 ・コンクリート色	・アスファルト色 ・コンクリート色
水量目安	600～800ml (4kg/袋) 300～400ml (2kg/袋)	160ml (600g/本) ±15ml 調整範囲	450ml (2kg/袋)	180ml (600g/本) ±15ml 調整範囲
・使用目安 ・可視時間 ・硬化時間	気温 30℃	使用目安 可視時間 硬化時間	使用目安 可視時間 硬化時間	使用目安 可視時間 硬化時間
	20℃	2～3分 15分	2～3分 15分	1～2分 5分
	10℃	7～8分 30分	7～8分 30分	3～4分 10分
		20～25分 60分	20～25分 60分	12～20分 30～40分
特徴	・比較的、粘度を抑えたベースモデル。 コテ通りの良さと、水量を調整すること で、薄層～立体成型まで対応します。	・水を入れてよく振り流し込みだけで、 クラック等を簡単に補修できます。	・ベースモデルより粘度があり、低温時 硬化速度が速いモデル。薄層～立体 成型まで対応します。	・水を入れてよく振り流し込みだけで、 クラック等を簡単に補修できます。

※施工面が凹凸のないツルツルとした状態や異物への施工の場合、接着性が低下するため、プライマー等の併用をお勧めします。

Miya Parts



宮パーツ株式会社

本社 〒321-0169 宇都宮市八千代1丁目14番10号
TEL. 028-658-6370 FAX. 028-658-1388